



Certificado



Certificado nº AEC-001/2024

Certificate no.

Nome e morada do titular do certificado:
Name and address of certificate holder:

FERPINTA – Indústrias de Tubos de Aço de Fernando Pinho Teixeira, S.A.

Carregosa – Oliveira de Azeméis
3730-956 – Vale de Cambra, Portugal

Nome e morada do fabricante:
Manufacturer's name and address:

FERPINTA – Indústrias de Tubos de Aço de Fernando Pinho Teixeira, S.A.
Carregosa – Oliveira de Azeméis
3730-956 – Vale de Cambra, Portugal

Produto:
Product:

Perfis ocos acabados e enformados a frio de aços de construção não ligado e de grão fino
Cold formed welded structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels

Referências:
Type references:

Ver anexo / See annex

Marca(s) comercial(is):
Trademark(s):

FERPINTA

Características técnicas:
Technical characteristics:

Ver anexo / See annex

Este produto está em conformidade com:
This product is in conformity with:

NP EN 10219-1:2009

Relatórios de ensaios nº(s) / emitidos por:
Test report(s) no. Issued by:

20084000475/10-1, 2, 3, 4; 20084001440/10-1, 2, 3, 4; 20134001727/10-1, 2, 3, 4; 20224001489/20-1, 2, 3; 20224001489/40; 20244000047/20-3 e/and 20244000047/20-6A / CATIM

Informação adicional (se existir):
Additional information (if any):

No produto pode ser colocada esta marca
Can be placed on the product the following mark



Esta certificado é válido até:
This certificate is valid until:

2028-06-27

e substitui o certificado nº:
and supersedes certificate no:

AEC-001/2023

Data de emissão:
Date of issue:

2024-06-19

Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

Este Certificado é constituído por um Anexo com 1 (uma) página
This Certificate includes one Annex with 1 (one) page



Anexo ao Certificado nº

Annex to Certificate no.


AEC-001/2024



Características técnicas / Technical characteristics

Secção Section	Tipo de aço Steel grade	Dimensões Dimensions
Perfis ocos redondos Round hollow section	S235JRH, S275J0H, S275J2H,	Diâmetro externo x Espessura (T) Outside dimension (D) x Thickness (T): (21,3x1,5 a/to 323,9x12,5) mm
Perfis ocos quadrados Square hollow sections	S355J2H, S355MH, S355J0H, S355K2H,	Dimensão lateral (B) x Espessura (T) Width x Thickness (T): (20x1,5 a/to 260x12,5) mm
Perfis ocos retangulares Rectangular hollow section	S420MH e/and S460MH	Dimensões laterais (BxH) x Espessura (T) Side dimensions (BxH) x Thickness (T): (40x20x1,5 a/to 300x200x12,5) mm

Data de emissão: 2024-06-19
Date of issue:



Francisco Barroca
Diretor Geral / General Manager

